RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD. .....

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	**109,8** kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	**112,0** kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	**6** bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. .....

FC25P001560

In data: 17/06/2020
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD. .....

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	**109,8** kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	**112,0** kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	**6** bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. .....

FC25P001589

In data: 19/06/20
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD. .....

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	**109,8** kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	**112,0** kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	**6** bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

N°. FC25P001555

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37048 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

In data: 17.06.2020
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD. .....

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	109,8 kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	112,0 kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	6 bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

N°. FC24P001482

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37048 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

In data: 10/06/20
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5