RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio: / This is to certify that the appliance:
Nous certifions que l'appareil: / Se atesta que el aparato:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät: / Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD.		
POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	**109,8** kW **112,0** kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	**6** bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. FC30P002024

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

In data: 21-07-2020
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio: / This is to certify that the appliance:
Nous certifions que l'appareil: / Se atesta que el aparato:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät: / Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 115

MOD.
POTENZA TERMICA UTILE / PUISSANCE THERMIQUE UTILE / NENNWÄRMELEISTUNG — HEATING OUTPUT / POTENCIA TERMICA UTIL / NUTTING THERMISCHE VERMOGEN — 109,8 kW / 112,0 kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE / PUISSANCE THERMIQUE FOYER / FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG — HEATING INPUT / POTENCIA TERMICA HOGAR / THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD — 6 bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE / PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR / MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS — MAX OPERATING PRESSURE: BOILER / PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR / HOOGSTE WERKDRUK — bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE / PRESSION MAX SERVICE BALLON / MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS — MAX OPERATING PRESSURE: DHW / PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR / HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL
COMBUSTIBILE UTILIZZATO / COMBUSTIBLE UTILISE / VERWENDETER BRENNSTOFF — USED FUEL / COMBUSTIBLE UTILIZADO / GEBRUIKTE BRANDSTOF — IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. FC31P002081

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9

In data: 27-07-2020
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

MOD. CONDEXA PRO 115

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	109,8 kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	112,0 kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	6 bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **résultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. FC30P002010

In data: 21/07/20
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37048 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 02641790239
(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio:
Nous certifions que l'appareil:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät:

This is to certify that the appliance:
Se atesta que el aparato:
Men verklaarl dal hel apparaal:

MOD. CONDEXA PRO 115

POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	109,8 kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	112,0 kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	6 bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **résultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

N°. FC30P002008

In data: 21/07/20
Date:
Donnée:
Dato:
Gegeven:
Datum:

Costruttore:
Manufacturer:
Constructeur:
Fabricante:
Fabrikant:
Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37048 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 02641790239
(Timbro)
(Signature)
(Timbre)
(Sello)
(Postzegel)
(Stempel)

COD 066307_E5